

Wärmeschutz

Dämmen bis in jede Ritze



Die Dämmung wird vom Fachmann in die vorbereiteten Bauteile eingeblasen

Die Peter Sepple Ges. m.b.H. verspricht mit ihrer Einblastechnik eine verschnittfreie und fugenlose Dämmung. Eine Blower-Door-Messung bestätigte jetzt beim Bau des Blockhauses Kingsize von Elkhaus die Wirksamkeit der Thermofloc-Dämmung. Luftdicht zu bauen ist eine der schwierigsten Aufgaben im sehr detailintensiven Blockbau. Für 250 m² Wohnfläche kamen 3800 kg Zellulosedämmung zum Einsatz. Die Außenwände wurden zusätzlich zu den 18 cm Blockbohlen mit 10 cm Zella-

lose gedämmt. Im Dach setzten die Handwerker auf 30 cm Einblasdämmung und auf ein Unterdach aus Holzweichfaser. Diese Konstruktion soll Bauschadensfreiheit sowie gute Dämmeigenschaften im Winter wie im Sommer garantieren. Die Firma Elk erreichte in ihrem Kingsize-Blockhaus mit Thermofloc-Zellulosedämmung laut Anbieter einen Luftdichtheitswert von 0,9/h¹.

Peter Sepple Ges. m.b.H.
A-9710 Feistritz/Drau
Telefon +43 (0) 42 45/62 01
www.thermofloc.com

Fuhrpark

Schneller schwere Lasten heben

Ständig wechselnde Einsatzorte bestimmen den Alltag von Dachdecker- und Zimmerbetrieben. Für diese Einsätze entwickelt die Frick Fahrzeuge-Vertriebs-GmbH Mobilkrane. Mit dem Maxlift 102 verspricht das Unternehmen ein System mit neuen Leistungsmerkmalen und außergewöhnlicher Flexibilität. Ausgestattet mit einer Gesamthubhöhe von 22 m, einer Tragkraft von 1,5 t bei 10,5 m Ausladung und bei 24 m Ausladung immer noch von 0,5 t, geizt der Lastenheber nicht mit Stärke. Zügig geht auch

der Auf- und Abbau vonstaten: 15 min gibt der Hersteller an. Ein normaler Stromanschluss von 230/380 V genügt zum Betrieb. Mit einem 7,5-t-Lkw und dem Führerschein Klasse 3 lasse sich der Kran im Anhängerbetrieb mit 80 km/h zur nächsten Baustelle bugisieren. Steuern lässt sich der Lastenheber vom Boden aus. Eine Funkfernsteuerung gibt es optional. Frick Fahrzeuge-Vertriebs-GmbH
D-86842 Türkheim
Telefon 0 82 45/10 71
www.frick-kranbau.de



Nur 15 min dauert der Auf- und Abbau des Maxlift 102



« Gewöhnliches außergewöhnlich »



Die Super-Universellen: FLUX-Medadritt®

Laufroststützen Nr. 7 b, c, g, m und Stiegitritt Nr. 27 b, c, g, m für alle gängigen Betondachstein- und Tondachziegelmodelle
Besser, einfacher und noch schneller eingebaut! Besonders zeitsparend bei nachträglichem Einbau!



7 g / 27 g
jetzt auch für
Großflächen-
Großfalzziegel!

- Einmalig: Einbau ohne Schrauben und Nägel
- bisherige Montagezeit entfällt
- obere Ziegelaufgabe höhen- und längenverstellbar
- optimierte Standsicherheit
- geprüft und zertifiziert durch die BAU-80



7 m / 27 m
jetzt auch für
flache Dachziegel!

Zeit und Geld gespart!