

## THERMOFLOC – Klebeband



### EINSATZBEREICH:

Unsere THERMOFLOC-Klebebänder dienen zum luftdichten Verkleben bei Überlappungen von Dampfsperffolien und Unterspannbahnen sowie dem Verkleben von Stößen auf Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB-Platten, Sperrholzplatten usw.).

### EIGENSCHAFTEN & VORTEILE:

- Polyethylen-Klebeband mit verstärkter Armierung
- klebt sicher Innen und Außen
- einfache und schnelle Verarbeitung
- in Kombination mit dem THERMOFLOC-Einblasdämmstoff und den THERMOFLOC-Systemprodukten entsteht ein durchgängiges und effizientes Dämmsystem
- Klebefilm besteht aus lösemittel- und weichmacherfreiem Acrylat

### LIEFERFORM:

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Inhalt	Gewicht	Lieferung
5151	5 cm	25 lfm	12 Rollen/Karton	7,5 kg/Karton	kartonweise (60 Karton / Palette)
5318	6 cm	25 lfm	10 Rollen/Karton	7,5 kg/Karton	kartonweise (60 Karton / Palette)

### THERMOFLOC-SYSTEMKOMPONENTEN:



Einblasdämmstoff



Dampfbremse feuchtevariabel



Dampfbremse



Dachschalungsbahn



Thermobag

### THERMOFLOC - eine Marke der

Peter Seppela Gesellschaft m.b.H.  
Bahnhofstr. 79, A-9710 Feistritz/Drau  
Tel.: +43 4245 6201 | Fax: +43 4245 6336  
office@thermofloc.com | www.thermofloc.com



### Ihr THERMOFLOC-Fachbetrieb